



Specificaties Ledvance LED Paneel Performance 33W  
4000lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR <22 -  
Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer              | 239350                |
| EAN                        | 4058075440074         |
| Merk                       | Ledvance              |
| Fabrikantnaam              | PL PFM 1200 33W/4000K |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                |
| Levensduur (uur)           | 60000                 |
| Product Serie              | Performance           |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 33                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000                        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120               |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem  |
| Inclusief Driver             | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                  |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting         |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Aluminium                    |
| Kleur behuizing         | Wit                          |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 290      |
| Hoogte (mm)           | 50       |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

